

Aluway im Innenbereich

Aluway
Eingangsmatten

Highline

Highlinematten sind mit den unten aufgeführten Einlagen lieferbar.
Lager: 582 x 382 mm und 782 x 482 mm

UNSER
TIPP

Wenn keine Außenmatte vorhanden ist, erhöhen Sie die Wirkung der Matte durch den Einsatz von Bürsteneinlagen oder Kratzkanten.

BAUHÖHE
17 22

BAUHÖHE
9

Veloursmatten

sind Klassiker im Eingangsbereich. Sie können nachträglich mit umlaufendem Rand oder integriert im Boden verlegt werden.



BAUHÖHE
11

Planline

Die flache Variante zum Einbau in Fliesen-, Parkett- oder Laminatboden.
Lager: 600 x 405 mm und 800 x 486 mm

BAUHÖHE
8

Logomatten

machen aus Ihrem Eingangsbereich ein Unikat. Ob Werbebotschaft, Logo oder Statement - wir helfen Ihnen gerne bei der kreativen Gestaltung.

EDELSTAHL
BAUHÖHE
15 20 25

Einbaurahmen

in Alu, Edelstahl und Messing

BAUHÖHE
17 20 23 27

Kokosveloursmatten

Alt bewährt ist die Kokosfaser in Schmutzfangmatten. Wir liefern verschiedene Stärken und Farben der Kokosveloursmatten ab Lager.

Alle Produkte sind auch als Maßanfertigung lieferbar!

Farben/Einlagen:



Aluway im Außenbereich?
Bitte wenden!

Aluway im Außenbereich

Brushline

Das Arbeitstier für maximale Rutschsicherheit und Schmutzabrieb.
Lager: 582 x 382 mm und 782 x 482 mm

BAUHÖHE
22

Alle Produkte sind auch als Maßanfertigung lieferbar!

BAUHÖHE
11

Planline S10

Die dünnste Matte mit vollwertiger Gummi oder Bürsteneinlage
Lager: 600 x 405 mm und 800 x 486 mm

Highline

Die hochwertige Aluprofilmatte mit Gummi- oder Bürsteneinlage
Lager: 582 x 382 mm und 782 x 482 mm BH 22
590 x 390 mm und 790 x 490 mm BH 17

BAUHÖHE
17

BAUHÖHE
22

Kratzkante:
für besonders hohen Schmutzabrieb

BAUHÖHE
8

Gitterroste

Die tragfähige Variante mit und ohne Gleitschutz inkl. Rahmen.
Lager: 600 x 400, 800 x 500, 1000 x 500, 1200 x 600 mm

BAUHÖHE
22

Gummiwabenmatte

Die kostengünstige und haltbare Matte.

Die oben abgebildeten Matten sind geeignet zur Verlegung in:

BAUHÖHE
15 20 25

Einbaurahmen

in Alu, Edelstahl und Messing

Bodenwanne

als Maßanfertigung in Alu und Edelstahl

Anlaufprofil

zur Verlegung on Top auf dem bestehenden Boden

BAUHÖHE
80

Polymerbetonwanne

für Matten 22 mm mit Ablauf
Lager: 600 x 400, 750 x 500, 1000 x 500 mm

Farben/Einlagen:

Highline:

anthrazit

anthrazit

Brushline:

grau

anthrazit

braun

Aluway

Eingangsmatten

Die Matte für:



Außenbereich



Innenbereich



Drehtüranlagen



schwere Entflammbarkeit



Rostfrei



barrierefreies Bauen



versch. Bauhöhen



Überfahrbarkeit



z.T. ab Lager

Weitere Informationen und unseren Gesamtkatalog erhalten Sie bei:

Aluway Eingangsmatten
Inhaber: Stefan Ziegler

Büro: Neue Welt 33
08233 Treuen

Tel.: +49 37468/68488

Fax: +49 37468/68489

E-Mail: info@aluway.de

Internet: www.aluway.de



Aluway im Innenbereich?
Bitte wenden!

Video

